Mehr Branchen

ARTIKEL-NUMMER: 1005593

Filtrierende Halbmaske Honeywell 5141 M/L der Schutzklasse FFP1D-OV

Honeywell

Überblick

Referenznummer

1005593

Programm

Filtrierende Halbmasken

Futter

Formmasken

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

WILLSON

Branche

- Baugewerbe
- Nahrungsmittelindustrie
- Eisen- und Stahlindustrie
- Metallbau
- Textilindustrie
- Industrie allgemein

Produktverwendung

Filtrierende Halbmaske SPERIAN 5141 M/L der Schutzklasse FFP1D-OV mit Ausatemventil

Anwendung: Textilindustrie, Schlachthöfe, Metallverarbeitung, Baugewerbe, Eisen- und Stahlindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Krankenhäuser, usw.
Schützt gegen Staub, Nebel und Rauch mit Kalziumkarbonat, Ton, Kaolin, Zellulose, Baumwolle, Mehl, eisenhaltige Metalle, pflanzliche und Mineralöle, Hilfsstoffe für die Metallverarbeitung (*diese Liste ist nicht vollständig*).
Schützt gegen Geruchsbeeinträchtigung durch organische Gase und Dämpfe in einer Konzentration unter MAK* (Methylethylketon, Glutaraldehyd, usw ...)

Maximales Schutzniveau: einsetzbar gegen feste und/oder flüssige Aerosole bis zu einer maximalen Schadstoffkonzentration 4 x MAK* (nach EN 149:2001). Bei spezifischen Gefahrenstoffen können Einschränkungen bestehen. Bitte geltende Sicherheits- und Arbeitsschutznormen beachten.

Anwendungsgrenze:
Diese filtrierende Halbmaske sollte NICHT verwendet werden,
- wenn der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft unter 17 VOL% liegt;
- wenn die Schadstoffe oder deren Konzentration unbekannt oder als unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich eingestuft sind;
- wenn die Schadstoffkonzentration die geltenden Sicherheits- und Arbeitsschutznormen oder die 4fache MAK* überschreitet – bei mehreren Schadstoffen ist der jeweils niedrigste Wert ist maßgebend;
- gegen Gase oder Dämpfe
- zur Brandbekämpfung.

Achtung:
Bitte unbedingt sicherstellen, dass der von der Atemschutzmaske gewährleistete Schutzgrad für den/die Schadstoff/e und dessen/deren Konzentration im Arbeitsbereich ausreichend ist.
Verwendung nur durch geschultes und qualifiziertes Personal
Die Dichtigkeit kann kaum erreicht werden, wenn die Maske auf Bart oder Bartstoppeln aufgesetzt wird.
Diese Atemschutzmaske liefert keinen Sauerstoff.

* MAK: maximale Arbeitsplatzkonzentration**.**

Eigenschaften und Nutzen

Funktion
Mit Aktivkohle gegen unangenehme organische Gerüche unter MAK ausgerüstet

Nutzen
Vermeidet dass der Maskenträger durch unangenehme organische Gerüche belästigt wird.

Funktion
Breites Einwegmasken-Programm

Nutzen
Deckt alle Anwendungsbereiche der Einweg-Atemschutzausrüstung ab.

Funktion
Effektive Filterwirkung

Nutzen
Garantierte Sicherheit, entspricht den neuesten Bestimmungen.

Funktion
Ultraweiche Willtech-Dichtlippe

Nutzen
Außergewöhnlicher Komfort, guter Dichtsitz

Funktion
Willtech-Dichtlippe mit absorbierenden Eigenschaften

Nutzen
Vermeidet Hautreizungen und erhöht die Akzeptanz

Funktion
Willtech-Dichtlippe mit Schaumstoff und dichter Folie

Nutzen
Verbesserter Schutzfaktor und höchste Akzeptanz

Funktion
Hypoallergene Willtech-Dichtlippe

Nutzen
Kein Allergierisiko

Funktion
Ausatemventil

Nutzen
Geringer Atemwiderstand / minimierte Maskenerwärmung.

Funktion
Geschütztes Ausatemventil

Nutzen
Größere Sicherheit

Funktion
Vorgeformter Nasensteg

Nutzen
Guter Dichtsitz, keine Leckagen

Funktion
Farbiger Nasensteg

Nutzen
Die Farbkodierung verbessert die Maskenauswahl und die Kontrolle: größere Sicherheit, Zeiteinsparung

Funktion
Belastungstest mit 120 mg

Nutzen
Maske muss innerhalb normaler Gebrauchsdauer nicht gewechselt werden.

Funktion
4-Punkt-Bebänderung

Nutzen
Keine Leckagen, guter Dichtsitz

Funktion
Leichte Maske: 13 g

Nutzen
Auf Dauer bessere Akzeptanz

Funktion
Formmaske

Nutzen
Formstabil auch in feuchtem Zustand (Atemfeuchtigkeit) und bei hoher Belastung

Funktion
Angeheftete Gummibänder, sehr weich und robust

Nutzen
Zeit- und Sicherheitsgewinn

Funktion
Heftung an speziellen Verlängerungen außerhalb der Atemzone

Nutzen
Vermeidung des Risikos von Undichtigkeit

Funktion
Maske ohne Latex, Silikon oder PVC

Nutzen
Keine Gebrauchseinschränkung, vermeidet Allergien

Funktion
3 Größen

Nutzen
Ausgezeichneter Dichtsitz auch bei unterschiedlichen Gesichtsgrößen

Technische Beschreibung

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

Zertifizierungen

15

Qualitätssicherung
ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer
Q.S.001

EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung
928

Drucksachen & Dokumentationen

EU-Konformitätserklärung

PIC SKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/86d6875b0e1246689ef68e9a935b6463.

PIC SKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/0aae280aeeb94287a23ca7f8aea9757a.

Fotos & Bilder

Leider sind momentan keine Bilder verfügbar.

Wartung und Instandhaltung

Lebensdauer
3 Jahre

Informationen zur Aufbewahrung
Temperaturbereich für die Lagerung: -20°C/+40°C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: unter 95 %

Verpackung

EAN-Code
7312550055939 (10 Masken in einer Verteilerbox, 2 Verteilerboxen pro Packung) / 17312550055936 (200 Masken in einem Karton)

© Honeywell International Inc.